

製品性状表

PRODUCT DATA SHEET

Ver. : 20201201-01

製品名 Product Name	SP α 5W30
------------------	------------------------------------

JASO/API規格 JASO/API Grade	SP/CF	SAE粘度 SAE Grade	5W30
------------------------------	-------	--------------------	------

試験項目 Item	試験方法 Test Method	代表性状値 Typical Figures
色相 Color	ASTM	L 3.5
密度 Density	g/cm ³ 15°C JIS K 2249	0.8518
動粘度 Kinematic Viscosity	mm ² /s 40°C 100°C JIS K 2283	60.47
		10.32
粘度指数 Viscosity Index	JIS K 2283	160
引火点 Flash Point	°C JIS K 2265	238
全塩基価 Total Base Number	mgKOH/g JIS K 2501	7.33
高温高せん断粘度 HTHS viscosity	mPa.s 150°C ASTM D5481	3.15
ベースオイル Base Oil		完全合成油 Full Synthetic

消防法危険物分類	第4類第4石油類危険等級Ⅲ
----------	---------------

上記の性状値は代表性状であり、保証値ではありません。製品の性能向上等のため、予告なく仕様を変更することがあります。

The above are typical figures and not for guarantee. Subject to change without any prenotice for improvement and other purposes.